



Seals & O-rings Specialist

บริษัท สเปคซีล จำกัด

SPECSEAL COMPANY LIMITED

B17.18.06

Specseal : Thailand's best industrial Seal provider



Seals

the

world

● **PRODUCT RANGE**

www.specseal.co.th



บริษัท สเป็คซีล จำกัด

ก่อตั้งในปี 2532 โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านซีลที่มีความเป็นมืออาชีพโดดเด่นทางด้านวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่ม เน้นกลยุทธ์และนวัตกรรมที่แตกต่าง ทำให้สเป็คซีลเป็นบริษัทซีลระดับแนวหน้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในประเทศไทย ที่สเป็คซีล เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า การบริการที่เป็นเลิศและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับการรับรองจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำให้เป็นบริษัทที่มีมาตรฐานเกรด A ติดต่อกันมายาวนานถึง 3 ทศวรรษ

Specseal Company Limited

Founded in 1989 by skilled professionals, with outstanding visions of innovation and distinctive strategies. At Specseal, we take pride in our high-quality products, exceptional services, and corporate social responsibility. These qualities make Specseal the most respected sealing solution company in Thailand. Specseal has been certified "A" Grade Vendor by leading manufacturing companies across Thailand for 3 decades.

เหตุผลที่ควรเลือกซื้อซีลที่ **สเป็คซีล** : What makes **SPECSEAL** so special?

Inventory

- เป็นแหล่งรวมซีลมากชนิดที่สุดในประเทศไทย : ซีลไฮดรอลิก ซีลนิวเมติก ซีลเพลาหมุน โอริง ฯลฯ มีวัสดุเพื่อใช้ผลิตซีลและชิ้นงานต่างๆ กว่า 20,000 รายการ นำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก

- We stock the most variety of seals in Thailand, including hydraulic seals, pneumatic seals, rotary seals, O-rings, etc. **Over 20,000 varieties** of standard size seals and raw materials are available to serve any applications needed, making Specseal a complete one-stop service.



Specification

- ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่นานที่สุด ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในระยะยาว ประหยัดเวลาในการหยุดเครื่องโดยไม่จำเป็น
- มี **Specseal Master catalogue** แคตตาล็อกและซีดีของผลิตภัณฑ์ซีลต่างๆ สำหรับผู้ใช้งานได้ใช้อ้างอิงเพื่อเลือกซีลและโอริงได้อย่างสะดวกถูกต้องและเหมาะสมกับชิ้นงาน
- เน้นใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในองค์กรเพื่อผลักดันการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทย
- ข้อมูลเกร็ดความรู้ **"คลินิกซีล"** เกี่ยวกับซีลที่เราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ รวมถึงคอร์สอบรมสัมมนาฟรี **"สเป็คซีลคลินิกซีล"** แก่ภาคอุตสาหกรรมที่เราให้ข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับซีลและโอริงที่พบได้เฉพาะที่สเป็คซีลเท่านั้น

- Specseal offers customers an assistance in choosing correct products for their specific applications to reach the maximum products' service lives, which substantially reduces costs of downtime.
- We provide comprehensive and extensive **Master Catalogue** with useful catalogues and CDs for user references.
- We continuously develop and update our information technology systems to ensure we have **the full capability to provide the best services** for the ever-growing Thai industries.



- Technical information, Seal Clinic, is available on our website. We proudly present free training programs, **"Specseal Seal Clinic"**, to our valued customers, which can be found only at Specseal.



Service

- **"สเป็คซีลเหนือกว่าด้วยความไวด้านบริการ"** จัดส่งทันใจรับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง ถ้าท่านสั่งสินค้าก่อนบ่าย 3 โมง (ยกเว้นสินค้าหรือวัสดุที่ใช้ผลิตมีจำนวนไม่พอ)

- If you place an order before 3 p.m., you can be sure the products will reach your hands within the next day. Specseal utilizes the quick and correct approach with well-trained delivery teams to guarantee that your orders will be **"On time in 24."**



Seal-Master

- บริการพิเศษมีเฉพาะที่สเป็คซีลเท่านั้นด้วย **ซีลมาสเตอร์** และ **ซีลมาสเตอร์พลัส** ผู้นำด้านการผลิตซีลและชิ้นงานทุกรูปแบบ งานกลึง งานเจาะ งานกัด และงานเกลียว ผลิตงานเร่งด่วนคุณภาพสูง ไม่จำกัดจำนวน

- In-house production, exclusively at Specseal, by **Seal-Master** and **Seal-Master Plus®**. The real leader in machined seals and custom-made parts : lathe, drilling, milling and threading. Stop your frustrations and consult Specseal for your seals requirements.



Location

- ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน 3 ทศวรรษในด้านผลิตภัณฑ์ซีล สเป็คซีลเป็นบริษัทซีลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสำนักงาน 4 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรม

- Our 3 decades history of success has made us the largest seal company in Thailand. Our **4 offices** are located at the gateways to Thailand's central trades and industries.



Social Responsibility

- ใน 3 ทศวรรษกับการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมอบสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา โดยสเป็คซีลจะยังคงยืนหยัดความเป็น **"ผู้เชี่ยวชาญด้านซีลและโอริงที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประเทศไทยในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม"**

- For 3 decades, Specseal has been giving back to the society and environment and is recognized by customers as **"Thailand's most admired seal and O-ring company for corporate social responsibility (CSR)"**.

สเป็คซีล สร้างความสำเร็จด้วยความโดดเด่นทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
SPECSEAL achieves success through outstanding products and services.

ผลิตภัณฑ์ | การบริการ : PRODUCTS | SERVICES

ซีลสำเร็จรูปในสต็อก มากชนิดที่สุดในประเทศไทย : Largest stocks of Standard Seals



ซีลและชิ้นงานด่วนผลิตตามสั่ง : Custom-made Seals & Parts by Seal-Master & Seal-Master Plus



SEAL - MASTERTM
Only@Specseal

SEAL - MASTERTM **Plus**
Only@Specseal

ผู้นำด้านซีลกลึงและชิ้นงานตามสั่ง

The most sophisticated "instant seal making machine"

For hard-to-find & non-standard sizes of seals : Hydraulic Seals, Pneumatic Seals, Oil Seals, Wear Rings, Back-up Rings, etc.

ผลิตงานเร่งด่วน
หรือที่หาซื้อสำเร็จรูปไม่ได้
เพิ่มความรวดเร็วในการกลึงซีล
ครั้งละจำนวนมากๆ
ด้วยเครื่อง Barloader



มีบริการที่...สเป็คซีล
แห่งเดียวในประเทศไทย
Only@Specseal

กลึงซีลได้
ตั้งแต่ 3 มม.
จนถึงวงนอก
730 มม.

For urgent needs of
seals from a diameter
of 3 mm. up to 730 mm.

More than 150 preprogrammed
seal profiles and over 20 high
quality imported sealing materials
from Europe to suit
specific requirements.



นำเข้าวัสดุ
คุณภาพสูงจากยุโรป
มากกว่า 20 ชนิด
มีพร้อมบริการ
ในสต็อก

มี 6 เครื่อง
พร้อมบริการ
ที่สำนักงานขาย
ของสเป็คซีล

6 machines at Specseal to make
custom-made seals and parts.

ไม่จำกัดรูปแบบ : ไม่จำกัดจำนวน : ได้ซีลคุณภาพสูงในเวลาอันรวดเร็ว | Any Seal : Any Quantity : Seal-Master Produces Seals Rapidly.

Wipers (ซิลกันฝุ่น)

Design	Ref.	Material	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	SER	NBR	-25 +100	0.5	•
	SFR	NBR	-30 +100	1	•
	8600	NBR	-20 +80	1	•

Rod Seals (ซิลานู)

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	PNY	NBR	10	-25 +80	1	•
	EVDI	NBR	120	-30 +100	0.25	•
	PKS	NBR	16	-40 +80	1	•

Piston & Rod Seals (ซิลลูกสูบ / ซิลานู)

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	GLY	NBR	10	-25 +70	1	•
	MYA	NBR	8	-25 +70	0.4	•
	8400	NBR	50	-20 +80	1	•
	EVUM	NBR	120	-30 +110	0.25	•

Cushion Seals (ซิลกุ่มขึ้น)

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	PP	PU	16	-35 +80	1	•
	PP	NBR	16	-20 +80	1	•
	PCS	NBR-Metal	10	-5 +80	0.5	•
	YCS	Polyester	10	-30 +80	1	•

Piston Seals (ซิลลูกสูบ)

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	PSD	NBR	10	-20 +80	1	•
	PPD	NBR	10	-20 +80	1	•
	DK	NBR-Metal	16	-30 +80	1	•
	TD	NBR-Metal	40	-30 +105	0.25	•
	DP	NBR-Metal	12	-30 +100	1	•
	Z5	NBR	16	-30 +80	1	•
	PZ	NBR	12	-20 +80	1	•
	PKK	NBR	16	-40 +80	1	•
	DXP	NBR	10	-40 +90	1	•
	Z8	SFR	16	-20 +80	1	•
	E4	NBR	16	-30 +80	1	•
	PGY	NBR	10	-25 +80	1	•
	APMP	PU	16	-30 +80	1	•
	EVDE	NBR	80	-30 +110	0.25	•

Rod Seals + Wipers (ซิลานู + ซิลกันฝุ่น)

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	PDU	NBR	10	-20 +80	1	•
	EU	PU	16	-35 +80	1	•
	E8	SFR-Polyester	16	-20 +80	1	•
	E9	FPM-Metal	16	-10 +200	1	•
	NIPSL	NBR-Metal	12	-30 +100	1	•
	EP	PU-Metal	16	-35 +80	1	•
	EM	PU	16	-35 +80	1	•
	EL	PU	16	-35 +80	1	•



O-Rings & Etc.



Rotary Seals

โอริง / อุปกรณ์อื่นๆ				
Design	Ref.	Material	Temp. (°C)	Dim. mm. inch.
	O-ring	NBR-70 NBR-90 FPM-75 EPDM-70 SIL-70	-40+120 -40+120 -40+230 -65+150 -60+230	• • • • • • • • • •
	Cord	NBR-70 FPM-75 SIL-70 EPDM-70	-40+120 -40+230 -60+230 -65+150	• •
	FEP	FEP+FPM FEP+SIL	-25+200 -60+200	• •
	X-ring	NBR-80 FPM-70	-40+120 -40+230	• •
	BRT	PTFE	-40+200	•
	BU8	NBR-90	-40+120	•
	8700	Polymyte	-54+135	•
	BS	NBR-Metal	-40+110	•
	HDLG	HYTREL+NYLON	-40+120	•
O-Ring Boxes : Available in Standard Metric or Imperial sizes in selected compounds.				

O-Ring Accessories	
O-Ring Tool Kit Tool for proper installation and disassembling of O-rings.	Seal Hook Removing O-Rings, 8 pieces per set with different hooks heads.
O-Ring Picker Safer and easier ways to pick O-ring away from metal groove.	Circometer • For Dia. 1-12 inches (20-300 mm.) • For Dia.12-27 inches (300-700 mm.)
	Sicomet 8300 (GLUE) 20 g.

Mechanical Seals (แบบคานาคอลซิล)					
Design	Ref.	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	CM 155	7	-20 +100	13	•
	CM 560	8	-40 +150	10	• •
	CM GF	-	-30 +180	-	•

ซีลพลาสติก					
Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Dim. mm. inch.
	TC	NBR-Metal	-	-35 +100	• •
	R	NBR-Metal	-	-35 +100	• •
	FTC	FPM-Metal	-	-30 +200	• •
	GR	Viton® -Metal	-	-30 +200	• •
	GVP	Metal-NBR, Silicone, FPM, PTFE	-	Depend on material	• •
	GVPST	Metal-NBR, Silicone, FPM, PTFE	-	Depend on material	• •
	VC	NBR-Metal	-	-35 +100	• •
	VB	Metal-NBR	-	-35 +100	• •
	UN UN/SPLIT	NBR+Fabric	-	-35 +100	• •
	PS	Stainless Steel -PTFE	2	-60 +200	•
	BABSL GBP	NBR-Metal	10	-40 +100	•
	TCN	NBR-Metal	10	-35 +100	•
	TCV	NBR-Metal	3	-35 +100	•
	ZF	NBR	-	-40 +120	•
	SP-11-2510	PTFE-Stainless Spring	150	-100 +260	• •
	NCC	NBR -Carbon Steel	-	-40+120	•
	VA	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	VS	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	VL	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	VE	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	LX	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	RM	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	RME	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	AX	NBR FPM	-	-60+115 -40+230	• •
	SLV	Stainless Steel AISI 302	-	-	• •

Oil Seals (ออยล์ซีล)

V - Rings (วีซีง)

®Trade mark Dupont



Hydraulic Seals

Wipers (เช็ดกันฝุ่น)

Design	Ref.	Material	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	A1	NBR	-35 +100	2	•
	A1	PU	-35 +100	2	•
	DA17 AD51	NBR	-30 +110	1	•
	PW SA GHK	PU	-30 +80	1	•
	PW/HH	PU	-40 +95	1	•
	EDK	NBR	-30 +110	1	•
	H-38	TPU	-40 +120	4	•
	SAP	TPE	-40 +140	4	•
	GHW RCI	Dynathan	-30 +110	1	•
	DH	PU	-25 +80	1	•
	RSW AY H-839	PU	-35 +100	1	•
	GPY PU5	PU	-30 +100	2	•
	SDR	NBR	-25 +100	1	•
	SDR-F	FPM	-5 +150	0.5	•
	LBH	NBR	-25 +100	1	•
	LBH-F	FPM	-10 +150	0.5	•
	SCK	NBR	-45 +100	1	•
	SP-55-581	PTFE+Bronze - O-ring	-40 +200	15	• •
	SP-55-591	PTFE+Bronze - O-ring	-40 +200	15	• •
	SP-55-791	PTFE+Bronze - O-ring	-40 +200	15	• •
	CSWM CSW	Hytrel	-30 +120	1	• •
	H-33	NBR	-30 +100	4	• •
	D	PU	-35 +95	0.5	•
	940	PU	-35 +95	0.5	•
	H	PU	-35 +95	0.5	•
	K	PU	-35 +95	0.5	•
	EWS	PU	-30 +95	0.5	•
	PWB	NBR	-30 +110	1	•
	EVH	NBR	-30 +110	1	•
	GA	NBR-Metal	-30 +120	1	•
	ME-1	PU-Metal	-40 +80	0.5	•
	DKI ME-3	PU-Metal	-40 +80	0.5	•
	SCB	NBR-Metal	-40 +100	1	•
	DKB	NBR-Metal	-20 +100	1	•
	J	PU-Metal	-35 +95	0.5	•
	PW CORD	NBR	-30 +110	1	• •

Rod Seals (ซีลแกน)

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	SP-55-171	PTFE+Bronze - O-ring	400	-40 +200	15	•
	HBV	PU + POM	350	-30 +100	1	•
	RS TTI	PU	400	-40 +95	0.6	•
	UHR	PU	400	-40 +95	0.6	•
	UNR	PU	400	-40 +95	0.6	•
	RS/L H-605 TTI/L	PU	400	-45 +110	1	•
	TS/L TTS/L SD	PU	400	-40 +95	0.6	•
	JAM	PU-NBR-PU	500	-30 +100	0.5	•
	H-621 BD	PU-NBR-POM	500	-35 +110	0.5	•
	TGO	NBR+Fabric	220	-30 +120	0.5	•
	SE	NBR+Fabric	220	-30 +120	0.5	• •
	SE/G	NBR+Fabric - POM	450	-30 +120	0.5	• •
	PSE	NBR+Fabric - POM	700	-30 +120	0.5	•
	DM	NBR+Fabric	250	-25 +80	2	•
	SP-11-2100 DS19	PTFE- Stainless Spring	450	-150 +225	15	• •
	C1	NBR	160	-35 +100	0.5	•
	GNV	NBR	175 (250)	-30 +100	1 (0.5)	•
	RNV	NBR	140 (210)	-25 +100	1 (0.5)	•
	SNV	NBR	210	-45 +100	0.5	•
	PS	NBR	140 (210)	-10 +80	0.5	•
	SP-55-111	PTFE+Bronze - O-ring	400	-40 +200	15	•
	SP-11-7401	PTFE - O-ring	350	-40 +200	15	•
	SAL	NBR+Fabric- PU	400	-30 +100	0.5	•
	TR	NBR-POM	350	-30 +110	1	•
	HLTS	PU	350	-50 +105	0.5	•

■ Note : Packing used with back up ring can stand pressure shown in ().

Wear Rings (แหวนกันสึก)

Design	Ref.	Material	Dynamic Load (N/mm ²)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	SP-55	PTFE+Bronze	15	-156 +260	15	•
	SP-30	PTFE+Carbon	15	-190 +315	15	•
	SP-118 SP-119	Polymer/Fabric	50	-50 +120	1	•
	SP-506 SP-507	Fabric Reinforced Polyester Resin	53	-40 +120	5	• •
	PORT	Polyacetal	30	-30 +100	1	•
	EV85	Phenolic Resin	60	-30 +120	1.5	•
	F1	Polyamide	-	-40 +100	5	•
	WPB	Polyamide	21	-25 +80	1	•
	WRB	Polyamide	21	-25 +80	1	•
	W2	Molygard	-	-30 +110	0.8	•

Piston Seals (Double Acting) ซีลลูกสูบ

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	KGD DAS	NBR-Polyester-POM	350	-30 +120	0.5	• •
	H-780	NBR-Polyester-POM	400	-30 +100	0.5	• •
	H-753	PU-NBR-POM	400	-30 +100	0.5	•
	TPM, SPS TPL, TPS/G	NBR-Polyester-POM	350	-30 +120	0.5	• •
	MHM	NBR-Polyester-POM	350	-30 +120	0.5	•
	H-65	NBR - POM	200	-30 +120	0.5	•
	H-53	NBR-Polyester-POM	500	-30 +100	0.5	• •
	TDE	NBR+Fabric - POM	450	-30 +120	0.5	•
	DPW/L	NBR+Fabric - POM	450	-30 +120	0.5	• •
	H-58	NBR+Fabric - POM	450	-30 +100	0.5	• •
	DPW	NBR+Fabric - POM	450	-30 +120	0.5	•
	SM	NBR+Fabric - POM	400	-30 +120	0.8	•
	PDE, DSM	NBR+Fabric - POM	700	-30 +120	0.5	• •
	SP-55-211	PTFE+Bronze - O-ring	400	-40 +200	15	• •
	KR	PU - NBR	400	-35 +110	0.5	•
	GRC	PU - NBR	400	-35 +110	0.5	•
	H-754	PU - O-ring	350	-40 +110	1	•
	SP-11-8401	PTFE - O-ring	350	-40 +200	15	• •
	SPGW	PTFE+Bronze - NBR - PA	500	-40 +120	1.5	•
	RGU	NBR	140 (210)	-25 +100	1	•
	HSD	NBR	140 (210)	-10 +80	1 (0.5)	•
	S-5000 PS1500	PTFE+Glass, PU - O-ring	350	-40 +110	1	•
	R-5100 PS1850	PTFE+Glass, PU - NBR	350	-40 +110	1	•
	H-755	PU - NBR	350	-40 +110	1	•
	TP	NBR - POM	350	-30 +120	1	•
	PSM	PU - NBR	350	-50 +105	0.5	•
	PSC PSP	Fluorotrel - O-ring	350	-50 +120	0.5	•
	PSU	PU Composite	350	-50 +105	0.5	•

Piston Seals (Single Acting) ซีลลูกสูบ

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	GT-3	NBR+Fabric	700	-30 +100	0.5	•
	H-51	NBR+Fabric	700	-30 +100	0.5	•
	RSE, TTE UHP, UNP	PU	400	-40 +95	0.6	•
	C2	NBR	160	-25 +100	0.5	• •
	GPY	NBR	175 (250)	-30 +100	1 (0.5)	•
	RGY	NBR	140 (210)	-25 +100	1 (0.5)	•
	SGY	NBR	210	-45 +100	1 (0.5)	•
	OHM	NBR-Nylon	250	-30 +100	0.5	•
	KDA	PU-Acetal	500	-40 +100	0.5	•
	SP-55-271 DK25	PTFE+Bronze - O-ring	400	-40 +200	15	• •
	SP-11-2000 DK19	PTFE-Stainless Spring	450	-150 +225	15	• •
	SW+RR	NBR+Fabric - POM	450	-30 +120	0.5	•

Piston & Rod Seals (ซีลลูกสูบ / ซีลแกน)

Design	Ref.	Material	Pressure (BAR)	Temp. (°C)	Speed (m/s)	Dim. mm. inch.
	RSS TTU	PU	400	-40 +95	0.6	•
	UPN	PU	400	-40 +95	0.6	•
	H-601	PU	400	-45 +110	1	• •
	UNS	PU	350 (700)	-25 +80	1	•
	UHS	PU	210 (450)	-25 +80	1	•
	MPS	Urethane	400	-40 +100	0.5	•
	SKY	NBR	140 (210)	-10 +80	1 (0.5)	•
	SKY-F	FPM	140 (210)	-5 +150	0.5	•
	KY	NBR	150 (300)	-10 +80	1 (0.5)	•
	USH	NBR	140 (210)	-25 +100	1	•
	USH-F	FPM	140 (210)	-10 +150	1	•
	EVUM	NBR	120	-30 +110	0.25	•
	V-Packing F	NBR+Fabric	400	-30 +120	0.5	• •
	POLYPAK	Molythane	350	-35 +95	0.5	•
	POLYSEAL	Lubritthane	350	-54 +93	0.5	•
	HDLV	HYTREL+ NYLON	400	-40 +100	0.5	•

■ Note : Packing used with back up ring can stand pressure shown in ().

Specseal's published technical data and useful information



O-Rings Catalogue

Pneumatic Seals Catalogue

Hydraulic Seals Catalogue

Rotary Seals Catalogue



Leaflets

Product Range Brochure

Seal-Master Brochure

SpecNews Newsletter

SPECSEAL SERVICE NETWORK

สำนักงาน รังสิต คีตสังเคราะห์



สำนักงาน รังสิต
Rangsit Office
โทร. 02-1533311
แฟกซ์ 02-1533300

PATHUM THANI
Rangsit Office



สำนักงาน อมตะนคร
Amata Nakorn Office
โทร. (038) 453111
แฟกซ์ (038) 453122

Amata Nakorn Office
CHON BURI



สำนักงานใหญ่สเปคซิล
Specseal Headquarters
โทร. 02-8810555
แฟกซ์ 02-8810550

SAMUT SAKHON



สำนักงาน บางนา
Bangna Office
โทร. 02-1367999
แฟกซ์ 02-1369484

Specseal Center
Bangna Office
SAMUT PRAKAN



ศูนย์ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ศูนย์ฝึกอบรมด้านผลิตภัณฑ์
และพัฒนาคาความรู้ทั่วไป
สเปคซิล เซ็นเตอร์
Specseal Center
โทร. 02-8811022

บริษัท สเปคซิล จำกัด
SPECSEAL COMPANY LIMITED

SPECSEAL Call Center 02-8811022

268, 270, 272 กรุงเทพมหานคร ถนน ก.สิรินธร บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
268, 270, 272 KRUNGTHONMUANGKAEW SIRINTHORN RD.,
BANGPLAD BANGKOK 10700 THAILAND
e-mail : info@specseal.co.th



www.specseal.co.th